



## bema Schneeschild Serie 700

### ÜBERZEUGEND IM WINTEREINSATZ

#### Das mittlere Schild in sechs Arbeitsbreiten

Die bema Schneeschilder wurden für den Einsatz an unterschiedlichsten Trägerfahrzeugen entwickelt. Verschleißarme Polyurethan-Schürfleisten gewährleisten durch optimale Boden Anpassung eine belagschonende Schneeräumung. Die Stabilität der Schneeschilder wird durch seitliche und obere Kantungen am Schildkörper erreicht. Für mehr Flexibilität sorgt die individuelle Auswahlmöglichkeit bei der Grundausstattung.

### FEATURES

- ✓ **Volle Flexibilität, die jederzeit aufrüstbar ist:**  
Die **Basis-Variante** besteht aus einem Grundräumschild in verwindungssteifer Stahlkonstruktion mit besonders starkem Polyurethanbesatz. Für mehr Flexibilität kann die Ausstattung je nach Bedarf auferüstet werden:  
**Variante 1 - Federklappen und Laufräder**  
**Variante 2 - Federklappen und Gleitkufen**
- ✓ **Schutz vor Beschädigungen:**  
Der elastische Kantenschutz verhindert eine Beschädigung von Bordsteinen und Gebäudeangrenzungen.
- ✓ **Robuste Bauweise für einen langen Einsatz:**  
Stabilität durch seitliche und obere Kantungen am Schildkörper, verwindungssteife Ausführung.
- ✓ **Komfortable Räumeneinstellung und optimale Boden Anpassung:**  
Mechanische oder optional hydraulische Schwenkeinrichtung über zwei stabile Hydraulikzylinder. Der Rollenniveaueingleich mit Höhen-Kontrollanzeige „bema Meter“ und die stufenlose Einstellung der Laufräder/Gleitkufen garantieren exakte Räumergebnisse.

### TRÄGERFAHRZEUGE

-  Radlader  
bis 7 t
-  Hoflader
-  Kommunalfahrzeug
-  Gabelstapler
-  Schlepper  
Front
-  Kompaktschlepper  
Front

### OPTIONALE AUSSTATTUNG

-  Hydraulische Schwenkeinrichtung  
ca. 30° über zwei Zylinder  
Überlastsicherung



bema Schneeschild Serie 700 - verwindungssteifer Schildkörper



bema Schneeschild Serie 700, Schlepper (Dreipunktbock)



bema Schneeschild Serie 700, Gabelstapleranbau



bema Schneeschild Serie 700 mit Hubeinrichtung für Winterdienstplatte

## TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	bema Schneeschild Serie 700					
<b>Arbeitsbreite</b>	<b>1300 mm</b>	<b>1550 mm</b>	<b>1800 mm</b>	<b>2050 mm</b>	<b>2300 mm</b>	<b>2550 mm</b>
<b>Räumbreite</b> (über alles)	1290 mm	1535 mm	1780 mm	2025 mm	2270 mm	2520 mm
<b>Räumbreite</b> (30° geschwenkt)	1115 mm	1330 mm	1540 mm	1750 mm	1965 mm	2180 mm
<b>Höhe / Tiefe Standard</b> (im Stand)	710 mm / 727 mm				710 mm / 735 mm	
<b>Schwenkeinrichtung</b>	Mechanisch, optional hydraulisch mit/ohne integrierter Überlastsicherung					
<b>Basisvariante - Räumleiste mit Polyurethanbesatz</b>						
<b>Beschreibung Basisvariante</b>	Räumleiste mit Polyurethanbesatz 30 x 200 mm (Tiefe x Höhe, ein Segment)					
<b>Gewicht Basisvariante</b> (ca.)	120 kg	130 kg	140 kg	150 kg	185 kg	195 kg
<b>Variante 1 - Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz &amp; Laufräder</b>						
<b>Beschreibung Variante 1</b>	Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz 20 x 150 mm (Tiefe x Höhe, einzelne Segmente), optional Gummi-Korund-Schürfleiste; stufenlos höhenverstellbare Standardlaufräder Ø 200 x 50 mm oder Schwerlastlaufräder Ø 200 x 50 mm					
<b>Gewicht Variante 1</b> (ca.)	165 kg	180 kg	190 kg	200 kg	235 kg	245 kg
<b>Variante 2 - Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz &amp; Gleitkufen</b>						
<b>Beschreibung Variante 2</b>	Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz 20 x 150 mm (Tiefe x Höhe, einzelne Segmente), optional Gummi-Korund-Schürfleiste; stufenlos höhenverstellbare Gleitkufen Ø 180 mm					
<b>Gewicht Variante 2</b> (ca.)	140 kg	150 kg	160 kg	170 kg	205 kg	220 kg
<small>Weitere Anbau-Varianten und Ausrüstungen, sowie Sonderbaulösungen auf Anfrage. Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Gewichtsangaben ohne Sonderausstattung und Anbauten. Irrtümer und Fehler vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2024)</small>						

## FEATURES IM DETAIL



Höhen-Kontrollanzeige „bema-Meter“



Variante 1: Federklappen & Laufräder



Variante 2: Federklappen & Gleitkufen