



bema Schneeschild Serie 550

SCHNELL SCHNEE SCHIEBEN

Das Leichtgewicht für kleinste Trägerfahrzeuge

Die Schneeschilder der Serie 550 sind mit einer Schildhöhe von 550 mm die kleinsten Modelle aus dem bema Programm. Das geringe Gewicht und der achsnahe Anbau an das Trägerfahrzeug ermöglichen einen Einsatz an Hofladern, Kompaktschleppern sowie an Frontmähern. Erhältlich ist das Schild ebenfalls in einer Grundausstattung mit breiter Polyurethan-Schürfleiste und lässt sich je nach Bedarf aufrüsten.

FEATURES

- ✓ **Volle Flexibilität, die jederzeit aufrüstbar ist:**
Die **Basis-Variante** besteht aus einem Grundräumschild in verwindungssteifer Stahlkonstruktion mit besonders starkem Polyurethanbesatz. Für mehr Flexibilität kann die Ausstattung je nach Bedarf auferüstet werden:
Variante 1 - Federklappen und Laufräder
Variante 2 - Federklappen und Gleitkufen
- ✓ **Schutz vor Beschädigungen:**
Der elastische Kantenschutz verhindert eine Beschädigung von Bordsteinen und Gebäudeangrenzungen.
- ✓ **Robuste Bauweise für einen langen Einsatz:**
Stabilität durch seitliche und obere Kantungen am Schildkörper, verwindungssteife Ausführung.
- ✓ **Komfortable Räumeneinstellung und optimale Bodenanpassung:**
Mechanische oder optional hydraulische Schwenkeinrichtung über zwei stabile Hydraulikzylinder. Der Niveaueausgleich und die stufenlose Einstellung der Laufräder/Gleitkufen garantieren exakte Räumergebnisse.

TRÄGERFAHRZEUGE



Hoflader



Kompaktschlepper
Front



Kommunalfahrzeug



Frontmäher

OPTIONALE AUSSTATTUNG



Hydraulische Schwenkeinrichtung
ca. 30° über zwei Zylinder
Überlastsicherung



bema Schneeschild Serie 550, Anbau Kompaktschlepper



bema Schneeschild Serie 550, Frontmäheranbau



bema Schneeschild Serie 550, Anbau Kompaktschlepper



bema Schneeschild Serie 550, mechanische Winkeleinstellung

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	bema Schneeschild Serie 550		
Arbeitsbreite	1300 mm	1550 mm	1800 mm
Räumbreite (über alles)	1290 mm	1535 mm	1780 mm
Räumbreite (30° geschwenkt)	1115 mm	1330 mm	1540 mm
Höhe / Tiefe Standard (im Stand)	550 mm / 416 mm		
Schwenkeinrichtung	Mechanisch, optional hydraulisch mit/ohne integrierter Überlastsicherung		
Basisvariante - Räumleiste mit Polyurethanbesatz			
Beschreibung Basisvariante	Räumleiste mit Polyurethanbesatz 20 x 150 mm (Tiefe x Höhe, ein Segment)		
Gewicht Basisvariante (ca.)	70 kg	80 kg	90 kg
Variante 1 - Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz & Laufräder			
Beschreibung Variante 1	Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz 20 x 150 mm (Tiefe x Höhe, einzelne Segmente); stufenlos höhenverstellbare Schwerlastlaufräder Ø 160 x 50 mm		
Gewicht Variante 1 (ca.)	95 kg	105 kg	110 kg
Variante 2 - Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz & Gleitkufen			
Beschreibung Variante 2	Federklappensegmente mit Polyurethanbesatz 20 x 150 mm (Tiefe x Höhe, einzelne Segmente), stufenlos höhenverstellbare Gleitkufen Ø 160 mm		
Gewicht Variante 2 (ca.)	90 kg	100 kg	105 kg
<small>Weitere Anbau-Varianten und Ausrüstungen, sowie Sonderbaulösungen auf Anfrage. Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Gewichtsangaben ohne Sonderausstattung und Anbauten. Irrtümer und Fehler vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2024)</small>			

FEATURES IM DETAIL



Basis-Räumleiste mit PU-Besatz



Variante 1: Federklappen & Laufräder



Variante 2: Federklappen & Gleitkufen