



## bema 75 Dual PowerMaster

### FLEXIBEL UND HART IM NEHMEN

#### Unermüdliche Leistung durch Kehrwalzendurchmesser 780 mm

Die bema 75 Dual PowerMaster garantiert saubere Ergebnisse auf Baustellen, Gewinnungsbetrieben, Biogasanlagen oder anderen landwirtschaftlichen Betrieben. Extra große Laufräder mit schweren Gussradkörpern und hochwertigen Elastik-Vollgummireifen meistern unebenes Terrain mühelos.

### FEATURES

- ✓ **Ausdauernder Einsatz ohne Unterbrechungen:**  
Hohe Standzeit durch Kehrwalzendurchmesser von 780 mm und Schmutzsammelwanne mit großem Volumen.
- ✓ **Größtmögliche Absicherung durch bema Premium-Hydroblock:**  
Dieser enthält alle hydraulischen Steuerungs- und Sicherungselemente wie Überdruckventil, Nachlaufsicherung der Hauptkehrwalze, Umschaltventil für die Schmutzsammelwanne Dual, Anschlussmöglichkeiten für die Seitenkehrbesen, sowie ein Stromregelventil (bis 220 l/min), Load-Sensing-System und ein zusätzliches elektrisches 2-Wegeventil.
- ✓ **Langlebig und leistungsstark:**  
Komplett innenliegende wartungsfreie Gerotormotoren.
- ✓ **Automatische Anpassung:**  
Der 3D-Rollenniveaueausgleich und das optionale Drehgelenk gleichen Bodenunebenheiten spielend aus.
- ✓ **Flexibel im Einsatz dank Dual-System:**  
Ohne Umrüstarbeiten mit der Kehrmaschine freikehrend oder schmutzaufnehmend arbeiten.

### TRÄGERFAHRZEUGE

-  Radlader  
ab 7 t
-  Teleskoplader
-  Schlepper  
Front

### OPTIONALE AUSSTATTUNG

-  Wassersprüheinrichtung  
Hauptkehrwalze, Seitenkehrbesen
-  Seitenkehrbesen  
mit bema SideControl
-  Hydraulische Schwenkeinrichtung  
links/rechts je 20°
-  Aufkratzvorrichtung  
ohne/mit Schmutzsammelwanne
-  Hochdruckspülanlage  
120 bar oder 50 bar
-  bema Control  
ab 3 Funktionen erhältlich



bema 75 Dual PowerMaster mit Aufkratzvorrichtung anstatt Schmutzsammelwanne, Seitenkehrbesen, Hochdruckspülanlage und Wassertank im Heck



bema 75 Dual PowerMaster mit Aufkratzvorrichtung anstatt Schmutzsammelwanne im Einsatz



bema 75 Dual PowerMaster am Teleskoplader Schnellwechelanbau



Freikehren auf der Biogasanlage mit der bema 75 Dual PowerMaster

## TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	bema 75 Dual PowerMaster		
Arbeitsbreite	2600 mm	2800 mm	3200 mm
Antrieb	Hydraulisch, zwei starke Gerotormotoren mit Antriebswelle Ø 32 mm, komplett innenliegend (schwere Baureihe, Industrieausführung)		
Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeugs	60 l/min	70 l/min	80 l/min
Gewicht Grundmaschine <small>exkl. Sonderausstattung (ca.)</small>	675 kg	740 kg	831 kg
Volumen / Gewicht <small>(ca.)</small> Schmutzsammelwanne Dual	810 l / 328 kg	870 l / 360 kg	1000 l / 404 kg
Hauptkehrwalze Ø 780 mm	<b>Wählbare Besätze:</b> PPN (Spiralbesatz), Schnee (PPN-Spiralsegmente), Stahlflachdraht/PPN (Spiralbesatz). Werkzeuglose und stufenlose Einstellung der Kehrwalze über Verstellspindel.		
Kehrwalzendrehzahl	Empfohlen 100 bis max. 140 U/min		
Laufräder	Super-Elastik-Vollgummiräder Ø 360 x 85 mm mit stabilen Gussradkörpern		
Seitenkehrbesen Ø 780 mm <small>(optionale Ausstattung)</small>	Hydraulischer Antrieb mit bema SideControl (Komfortbedienung, vereint Drei-Wegehahn & Drehzahlregler), Seitenkehrbesen wahlweise rechts und/oder links erhältlich. <b>Wählbare Besätze:</b> PPN, Stahlflachdraht/PPN, Stahlflachdraht		
Wassersprüheinrichtung <small>(optionale Ausstattung)</small>	240/400 l Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)		
<p>Weitere Anbau-Varianten und Ausrüstungen, sowie Sonderbaulösungen auf Anfrage. Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Gewichtsangaben ohne Sonderausstattung und Anbauten. Irrtümer und Fehler vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2024)</p>			

## FEATURES IM DETAIL



Premiumhydroblock vereint alle Aggregate



3D-Ausgleich und optionales Drehgelenk zur Erweiterung des 3D-Ausgleichs



Stabile Super-Elastik-Vollgummiräder mit Gussradkörper, Hochdruckspülanlage