NOUVEAU

Conteneur basculant bema

DE NOMBREUSES COMBINAISONS

Générer des conditions de travail optimales

Le nouveau conteneur basculant bema fait partie du système de balayage sous vide bema et a reçu la médaille d'argent de l'innovation technique par le jury d'experts demopark à l'automne 2021. L'attelage s'effectue tout simplement via la tête d'attelage 3-points. Le conteneur arrière est rapidement prêt à l'emploi pour une grande variété de tâches. En combinaison avec la buse de balayage-aspiration bema et le turbine, il existe de nombreuses combinaisons différentes réalisable : Du conteneur basculant autonome de d'ensemble complete. Les systèmes tiers existants tels que les tondeuses peuvent également être combinés.

VÉHICULES PORTEURS

- Véhicule communal
  à l'arrière
- Tracteur
  à l'arrière
- Tracteur compact
  à l'arrière

AVANTAGES

- ✓ **Rapidement operationel :**
  Conteneur basculant bema à attelage AR (tête d'attelage 3-points cat. I/II).
- ✓ **Conditions de travail idéales :**
  Vidage convivial par le haut, hauteur de vidage 1500 mm, capacité 1350 l.
  En option avec dispositif d'attelage pour remorque supplémentaire.
- ✓ **Convaincre sur toutes les surfaces :**
  Roues pneumatiques Ø 310 x 115 mm.
- ✓ **Construction robuste et sécurité conforme au code de la route :**
  Matériau plastique renforcé de fibres de verre,
  de série avec éclairage et support de plaque d'immatriculation.
- ✓ **Produit exceptionnel :**
  Le conteneur basculant bema a été récompensée par la médaille d'argent à l'occasion du salon demopark 2021.

L'ensemble complet à l'arrière permet le montage à l'avant d'outils portés tels que la bema Groby light (désherbage efficace, voir page 40/41

La buse de balayage-aspiration bema avec turbine à l'avant et le conteneur basculant bema à l'arrière

Ensemble complet à l'arrière comprenant la buse de balayage-aspiration bema avec turbine et le conteneur basculant bema

L'ensemble complet à l'arrière est rapidement prête à l'emploi, attelage 3-points catégorie I/II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de machine	**Conteneur basculant bema**
Largeur de travail	**1200 mm**
Anbau	Á attelage AR, tête d'attelage 3-points catégorie I/II
Matériau	Plastique renforcé de fibres de verre
Capacité (environ)	1350 l
Vidage du conteneur (vidage convivial par le haut)	Au moins un circuit de commande à double effet est nécessaire pour le vidage hydraulique du conteneur, hauteur de vidage environ 1500 mm, connexion Ø 200 mm
Roues	Roues pneumatiques Ø 310 x 115 mm
Equipement standard	Sécurité conforme au code de la route allemand (StVZO), éclairage et support de plaque d'immatriculation
Equipement en option	Dispositif d'attelage de la remorque, combinaison chape de remorquage/attelage à boule Ø 50 mm, prise 12 volts
Combinaisons possibles (dans le système de balayage-aspiration, les systèmes tiers peuvent également être combinés)	**Variante 1 :** Conteneur basculant bema sous forme de remorque autonome (en option pour à l'avant: Buse de balayage-apsriation bema avec le turbine) **Variante 2 :** Conteneur basculant bema combiné avec le turbine (en option pour à l'avant: Buse de balayage-apsriation bema ou avec buse d'aspiration manuelle) **Variante 3 :** Conteneur basculant bema sous forme d'ensemble complet avec buse de balayage-aspiration bema et turbine (en option pour à l'avant: Balayeuse de bema ou bema Groby light)
Autres variantes, accessoires et solutions de construction spéciales sur demande. Les données techniques et les poids sont approximatives et sans engagement. Poids sans équipement optionnel et sans montages. Sous réserve d'erreurs et d'omissions. © bema GmbH Maschinenfabrik (2021.10)	

AVANTAGES EN DÉTAIL

De série avec éclairage et support de plaque d'immatriculation

Vidage convivial par le haut

En option avec dispositif d'attelage pour remorque supplémentaire