

Le meilleur rapport qualité-prix

# CONCENTRÉE SUR L'ESSENTIEL

Vous souhaitez une solution simple ?  
Informez-vous maintenant !

**bema GmbH Maschinenfabrik**

Recker Str. 16 | 49599 Voltlage - Weese | Allemagne  
Téléphone : +49 5467.92 09-0 | Téléfax : +49 5467.92 09-20  
info@bema-balayeuse.fr

[www.bema-balayeuse.fr](http://www.bema-balayeuse.fr)

 YouTube



**bema 11 Multi-Clean** - Balai de poussée  
**bema 20 Agrar-Line** - Édition spéciale

Votre concessionnaire agréé bema près de chez vous :

**bema**<sup>®</sup>

Pour une propreté optimale.

**MADE IN GERMANY**



## bema 11 Multi-Clean

**Largeurs de travail : 1500, 2000, 2500, 3000 mm**

- **Grande efficacité de nettoyage :**  
11 rangées de brosses (PPN, hauteur de brosse 280 mm) ; brosses : fines et grossières mixtes, fines ou grossières uniquement ; très bonne propriété autonettoyante grâce à la suspension pendulaire par rangée
- **Solide et stable :**  
Version très stable et résistante à la torsion ; pieds de support disponibles en option
- **Manipulation confortable :**  
Montage et démontage facile, rangées de soies facilement échangeable ; sans maintenance
- **Système polyvalent :**  
Adapté aux différentes salissures et tâches, par ex. saletés, boue, gravier, maïs, ensilage, balayage de gravier et de sable, déneigement

**Options de montage :** Chargeur (sur pneus / télescopique / agricole), chariot élévateur, excavatrice, tracteur, tracteur compact



**SIMPLE ET EFFICACE**



## bema 20 Agrar-Line

**Rouleau de balayage Ø 520 mm (PPN)**

**Largeur de travail : 2300 mm**

- **Pour des grandes quantités de salissures :**  
volume du bac de ramassage environ 245 litres ; vidage par câble (mécanique)
- **Construction stable et durable :**  
corps de machine très stable et résistant à la torsion ; transmission hydraulique avec moteur Gerotor puissant
- **Équipement en standard :** réglage sans outils du bac de ramassage ; peinture en standard Agrar-Line vert ; roues porteuses réglables en hauteur Ø 200 x 50 mm ; pieds de support et œillets de chargement
- **Équipement optionnel :** Roues porteuses à charge lourde Ø 200 x 50 mm version industrielle

kits à monter soi-même : brosse latérale hydraulique Ø 600 mm à droite et/ou à gauche, avec bema SideControl (PPN, acier/PPN, lamelles d'acier plat/PPN, lamelles d'acier plat, mauvaises herbes) ; 3e roue d'appui - roue pour charges lourdes Ø 200 x 50 mm (nécessaire à traction avant)

**Options de montage :** l'arrière du tracteur (attelage trois points), liaison pivot mécanique aux deux côtés

