



bema 40 Industry

TRAVAIL SANS POUSSIÈRE

Carter de la machine entièrement fermé et rouleau balayeur Ø 660 mm

La balayeuse bema 40 Industry est l'outil idéal pour le nettoyage à l'intérieur comme à l'extérieur. Le carter entièrement blindé assure un travail largement exempt de poussière. Il est possible également de minimiser la formation de poussière en activant l'humidificateur (équipement optionnel). Les rouleaux balayeurs spécifiques ramassent sans difficulté non seulement les saletés grossières et tenaces, mais aussi la poussière fine.

AVANTAGES

- ✓ **Commande centralisée et protection du système hydraulique :**
Le bloc de commande hydraulique regroupe tous les éléments de commande et de sécurité hydrauliques tels que vanne de surpression, sécurité d'inertie du rouleau, valve de commutation pour bac de ramassage et raccords pour le balai latéral. Bloc de commande hydraulique de type Premium disponible en option.
- ✓ **Balayage de quantités importantes de saletés grossières et/ou de poussières fines, le tout sans interruption :**
Bac de ramassage intégré de grande capacité.
- ✓ **Guidage optimal grâce aux roues robustes :**
Roues super élastiques Ø 200 x 80 mm, troisième roue régulatrice de profondeur Ø 250 x 80 mm et système d'équilibrage.
- ✓ **Vidage convivial du bac de ramassage :**
Vidage en hauteur par-dessus le conteneur.
- ✓ **Nettoyage impressionnant des sols lisses, de la poussière fine ou à l'intérieur :**
Réglage continu du rouleau balayeur sans effet crantages .

VÉHICULES PORTEURS



Chargeur
jusqu'à de 7 t



Chargeur agricole



Chariot élévateur



Tracteur
à l'avant

EQUIPEMENT EN OPTION



Humidificateur
rouleau balayeur, brosse latérale



Brosse latérale
avec bema SideControl



bema Control
à partir de 3 fonctions



bema 40 Industrie utilisé à l'intérieur



bema 40 Industry utilisé à l'extérieur



bema 40 Industry avec brosse latérale et humidificateur



Vidage convivial en hauteur par-dessus le conteneur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de machine	bema 40 Industry		
Largeur de travail	1250 mm	1550 mm	2050 mm
Entraînement	Hydraulique, moteur Gerotor puissant avec arbre de 32 mm de diamètre, complètement interne (série lourde)		
Puissance minimale hydraulique du véhicule	20 l/min	30 l/min	40 l/min
Volume / Poids (environ) avec bac de ramassage	275 l / 460 kg	345 l / 500 kg	450 l / 570 kg
Rouleau balayeur Ø 660 mm	PPN garniture industrielle à segments (poils doux et durs mixte, agencement en V). En option : Garniture mixte acier/PPN, garniture mixte à lamelles d'acier plat/PPN		
Vitesse de rotation du rouleau balayeur	Recommandée 100 tr/min - maximale 150 tr/min		
Roues	Roues super élastiques de Ø 200 x 80 mm (compatibles avec les rails), 3e roue de guidage de Ø 250 x 80 mm en caoutchouc élastique fixé par vulcanisation, (compatibles avec les rails)		
Brosse latérale Ø 800 mm (équipement en option)	Entraînement hydraulique, avec commande confort bema Side Control (regroupe robinet à trois voies et régulateur de vitesses), au choix vers la droite et/ou la gauche. Garnitures au choix : PPN garniture industrielle, garniture mixte acier/PPN, lamelles d'acier plat/PPN, lamelles d'acier plat		
Humidificateur (équipements en option)	Réservoir d'eau de 200 litres avec filtre et pompe de 12 V/24V (projection directe de l'eau sur le rouleau balayeur et la brosse latérale)		
Autres informations	Bac de ramassage avec bande racleuse polyuréthane ; habillage anti-poussière et pare-chocs caoutchouc complet autour du carter		
Autres variantes, accessoires et solutions de construction spéciales sur demande. Les données techniques et les poids sont approximatives et sans engagement. Poids sans équipement optionnel et sans montages. Sous réserve d'erreurs et d'omissions. © bema GmbH Maschinenfabrik (2021.10)			

AVANTAGES EN DÉTAIL



PPN garniture industrielle à segments, agencement en V



Bloc de commande hydraulique, support protégé et réglage continu sans effet crantages



Verrouillage du logement sur chariot élévateur