bema 20 / bema 20 Dual

KEHRMASCHINEN AUS DEM BAUKASTEN

Serie 20 mit Kehrwalze Ø 520 mm

Von einfach bis Dual! Je nach Budget, Einsatz und Trägerfahrzeug werden die Kehrmaschinen aus dem Baukasten heraus konfiguriert. Von der Grundmaschine ohne Schmutzsammelwanne bis hin zur komfortablen Dual-Variante in Vollausstattung.
Eine spätere Nachrüstung ist kein Problem.

FEATURES

- ✓ **Großes Schmutzsammelwannenvolumen:**
  Je nach Schmutzsammelwannentyp und Arbeitsbreite von 135 Liter bis 270 Liter.
- ✓ **Bestes Preis-Leistungsverhältnis und langlebige Qualität „Made in Germany“:**
  Verwendung von hochwertigen Komponenten und Materialien.
- ✓ **Kleine Kehrmaschine mit vielen Ausstattungskomponenten - optimal abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse:**
  Verschiedene Besätze für den Ganzjahreseinsatz, Wassersprüheinrichtung, Seitenkehrbesen, 3D-Rollenniveauausgleich mit „bema-Meter“, optionales Drehgelenk, Schmutzsammelwanne Dual, stufenlose Kehrwalzenverstellung, Räder und vieles mehr sind individuell konfigurierbar.
- ✓ **Überzeugende Kehrergebnisse:** Durch individuell einstellbaren Kehrwalzenanpressdruck mittels stufenloser Verstellung.
- ✓ **bema 20 Dual - eine einzigartige Kehrmaschine:**
  Es gibt keine vergleichbare Lösung in dieser Leistungsklasse am Markt.

TRÄGERFAHRZEUGE

- Hoflader
- Gabelstapler
- Schlepper
  Front/Heck (Dual nur Front)
- Kompaktschlepper
  Front/Heck (Dual nur Front)

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Wassersprüheinrichtung
  Hauptkehrwalze, Seitenkehrbesen
- Seitenkehrbesen
  mit bema SideControl
- Mechanischer Antrieb
  inkl. Antriebsgelenkwelle
- Hydraulische Schwenkeinrichtung
  links/rechts je 20°
- **Bio-Polymer** Besatz
  für Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen kompostierbar ISO 13432
- bema WKB
  Wildkrautbürste als Hauptkehrwalze
- bema Control
  ab 3 Funktionen erhältlich

bema 20 Dual mit Wassersprüheinrichtung und Seitenkehrbesen

bema 20 Dual in Vollauststattung,
Schmutzsammelwanne im bewährten Dual-System

Entleerung der Schmutzsammelwanne mit Seilzug (mechanisch)

bema 20 im Schlepper-Heck

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	bema 20 / bema 20 Dual				
Arbeitsbreite	**1250 mm**	**1550 mm**	**1850 mm**	**2050 mm**	**2300 mm**
Antrieb	Hydraulisch, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm (schwere Baureihe, Industrieausführung). Optional mechanischer Antrieb inkl. Gelenkwelle				
Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges	20 l/min	25 l/min	30 l/min		
Gewicht Grundmaschine (ca.)	130 kg	150 kg	170 kg	180 kg	190 kg
Volumen / Gewicht (ca.) **Schmutzsammelwanne** Seilzug-/hydraulische Entleerung	135 l / 60 kg	165 l / 70 kg	195 l / 75 kg	215 l / 80 kg	245 l / 85 kg
Volumen / Gewicht (ca.) **Schmutzsammelwanne Dual**	148 l / 66 kg	182 l / 76 kg	220 l / 86 kg	244 l / 93 kg	270 l / 100 kg
Hauptkehrwalze Ø 520 mm	**Wählbare Besätze: Bio-Polymer** (kompostierbar), PPN, Schnee (PPN-Spiralsegmente), Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, bema WKB (Wildkrautbürste Ø 510 mm). Stufenlose Spindel-Kehrwalzenverstellung (optional, Standardausstattung in der Dual-Version)				
Kehrwalzendrehzahl	Empfohlen 120 bis max. 160 U/min				
Laufräder	Ø 200 x 50 mm höhenverstellbar (in der Dual-Version nicht höhenverstellbar), 3. Stützrad als Schwerlastlaufrad, optional komplett als Schwerlastlaufräder				
Seitenkehrbesen Ø 600 mm (optionale Ausstattung)	Hydraulischer Antrieb mit bema SideControl (Komfortbedienung, vereint Drei-Wegehahn & Drehzahlregler). Seitenkehrbesen wahlweise rechts und/oder links erhältlich. **Wählbare Besätze: Bio-Polymer** (kompostierbar), PPN, Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, Stahlflachdraht, Wildkraut				
Wassersprüheinrichtung (optionale Ausstattung)	100/240 l Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)				

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Technische Daten sind annähernd und unverbindlich. Gewichte ohne Sonderausstattung und Anbau.
Abbildungen können aufpreispflichtige Optionen zeigen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2026-v1)

FEATURES IM DETAIL

bema 20 (hydraulische Entleerung)

bema 20 ohne Schmutzsammelwanne (Freikehren)

bema 20 AgrarLine: Kehrwalze Ø 520 mm (PPN), Arbeitspreite 2300 mm, Seilzug, Schlepper-Heck

SONDERMODELL