bema 3 Airport

ÜBERZEUGEND IM WINTERDIENST

Kostengünstigste Einstiegslösung im Flughafen-Winterdienst

Die bema 3 Airport ist eine Hochleistungsmaschine - optimiert für den harten Wintereinsatz auf dem Flughafen. Ausgestattet mit einer Spezialkehrwalze für Schnee befreit die bema 3 Airport Vorfelder, Wege und Parkflächen. Durch die spiralförmige Anordnung der Borsten werden große Mengen von Schnee gekehrt, ohne dass der Schnee die Zwischenräume verklebt.

FEATURES

- ✓ **Hochleistungsmaschine mit enormer Reinigungsleistung optimal für den harten Wintereinsatz:**
  Hohe Fahrgeschwindigkeit mit bis zu 20 km/h möglich. Mit einem Kehrwalzendurchmesser von 660 mm und 290 Umdrehungen pro Minute können große Flächen schnell von Schnee befreit werden.
- ✓ **Durchzugsstark und wartungsarm:**
  Je nach Arbeitsbreite einseitiger oder beidseitiger mechanischer Antrieb über Kettenantrieb. Optional hydraulischer Antrieb.
- ✓ **Im Standard bereits mit umfangreicher Ausstattung ausgerüstet:**
  Hydraulische Schwenkeinrichtung inkl. Drossel und Spritzschutz. Weitere Ausstattungskomponenten optional aufrüstbar.
- ✓ **Sehr hohe Traglast:**
  Super-Elastiklaufräder Ø 415 x 100 mm.
- ✓ **Robuste und stabile Bauweise:**
  Es werden ausschließlich hochwertige Komponenten verbaut.

TRÄGERFAHRZEUGE

Schlepper
Heck

Unimog-LKW
Front

AUSSTATTUNG

Mechanischer Antrieb
über Getriebe,
seitlicher Kettenantrieb

Hydraulische Schwenkeinrichtung
links/rechts je 20°
inkl. Drossel

OPTIONALE AUSSTATTUNG

bema Control
ab 3 Funktionen erhältlich

bema 3 Airport, Anbau Unimog-LKW

bema 3 Airport standardmäßig mit Spritzschutz

bema 3 Airport in Sonderlackierung

Im Einsatz auf dem Flughafen: bema 3 Airport am Unimog-LKW

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	bema 3 Airport		
Arbeitsbreite	**3050 mm**	**3550 mm**	**4550 mm**
Antrieb	Einseitig mechanischer Antrieb über Kette inkl. Antriebsgelenkwelle oder hydraulischer Antrieb	Beidseitiger mechanischer Antrieb über Kette inkl. Antriebsgelenkwelle oder hydraulischer Antrieb	
Motor-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges	100 PS		150 PS
Gewicht inkl. Spritzschutz (ca.)	890 kg	1000 kg	1290 kg
Hauptkehrwalze Ø 660	Schnee (PPN-Spiralsegmente)		
Kehrwalzendrehzahl	Maximal 290 U/min		
Laufräder	Super-Elastiklaufräder Ø 415 x 100 mm, Gussfelge mit Schrägrollenlager (Radlager), optional stufenlos höhenverstellbar, Laufräder ausgestattet mit Schwenkbegrenzung		
Fahrgeschwindigkeit	Bis zu 20 km/h		
Standardausstattung	Hydraulische Schwenkeinrichtung inkl. Drossel (20° nach links/rechts); Spritzschutz; Maschinenlackierung auf Einsatz mit Salz abgestimmt; weitere Ausstattungskomponenten optional erhältlich		

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Technische Daten sind annähernd und unverbindlich. Gewichte ohne Sonderausstattung und Anbau.
Abbildungen können aufpreispflichtige Optionen zeigen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2026-v1)

FEATURES IM DETAIL

Passgenauer Anbau, Schlepper-Heck

Stabile Laufräder Ø 415 x 100 mm,
Gussfelge mit Radlager

Schneekehrwalze PPN (Spiralsegmentbesatz)