bema Groby light

EFFEKTIV UND FLEXIBEL IM EINSATZ

Kompakte Variante für kleinere Trägerfahrzeuge

Der bema Groby light ist eine leichtere, aber sehr stabile Ausführung des bema Groby, optimal abgestimmt für den Gebrauch an kleinen Trägerfahrzeugen. Egal welches Trägerfahrzeug, der bema Groby light sorgt für eine umweltschonende Grundreinigung und beseitigt lästiges Wildkraut effektiv. Der Kunststoffteller ist hierzu mit kunststoffummantelten Stahlflachdrahtbüscheln ausgestattet, die das Wildkraut aus den Rinnen und Fugen auch an schwer zugänglichen Stellen herauskratzen. Dank unterschiedlicher optionaler Besätze ist der bema Groby light vielfältig einsetzbar.

FEATURES

- ✓ **Einfache Handhabung:**
  Variabel einstellbarer Arbeitsbereich durch optionales Schwenkelement (hydraulisch/mechanisch).
- ✓ **Aufrüstbar mit bema PowerPack - Hydraulisches Antriebsaggregat:**
  Für Trägerfahrzeuge mit zu geringer Hydraulikleistung für das Anbaugerät. Einfach und komfortabel über die 3-Punkt-Aufnahme im Heck des Trägerfahzeugs. Das bema PowerPack besteht aus einem 40 l Öltank inkl. Füllstandsanzeige und Zapfwellen-Aufsteckpumpe.
- ✓ **Vielfältig einsetzbar:**
  Der bema Groby light kann hydraulisch oder optional mechanisch angetrieben werden.
- ✓ **Komfortabel durch bema Control:**
  Optionales Steuergerät mit Funk-Fernbedienung zur Ansteuerung der elektrischen und hydraulischen Funktionen.

TRÄGERFAHRZEUGE

- bema SWE+
  Schnellwechseleinrichtung (SWE)
  + automatisches Hydraulik-Kupplungssystem
- Hoflader
- Kommunalfahrzeug
- Kompaktschlepper
  Front/Heck
- Gabelstapler
- Minibagger
- Frontmäher

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Mechanischer Antrieb
  inkl. Gelenkwelle
- Hydraulische Schwenkeinrichtung
  links ca. 85°
- bema PowerPack
  Hydraulisches Antriebsaggregat
- Seitliche Verschiebung
  300 mm teleskopierbar
- bema Control
  ab 3 Funktionen erhältlich

bema Groby light am Minibagger

bema Groby light am Geräteträger

Flexibel dank der teleskopierbaren seitlichen Verschiebung (300 mm)

bema Groby light, Heckanbau (Dreipunkt)

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	bema Groby light	
Antrieb	Hydraulisch, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm (schwere Baureihe, Industrieausführung). Optional mechanischer Antrieb inkl. Gelenkwelle	
Umdrehungszahl Tellerbesen	Empfohlen 140 - 200 U/min	
Fahrgeschwindigkeit	Empfohlen 1 bis 6 km/h	
Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges	20 l/min	
Gewicht Grundmaschine (ca.)	100 kg ohne Bürste (das Gewicht der Bürste variiert nach Besatz), 160 kg bei Tellerbesatz Stahlflachdrahtbüschel (Wildkrautbeseitigung)	
Tellerbesatz	**Einsatzgebiete**	
Stahlflachdraht 76 Stahlflachdrahtbüschel, Kunststoffteller, Arbeitsdurchmesser 700 mm	Besatz für die umweltschonende Wildkrautbeseitigung **Spritzschutz im öffentlichen Raum erforderlich!**	
Stahlflachdraht/PPN Kunststoffteller, Arbeitsdurchmesser 780 mm	Besatz für die Aussenreinigung, grober/fester Schmutz **Spritzschutz im öffentlichen Raum erforderlich!**	
PPN Kunststoffteller, Arbeitsdurchmesser 780 mm	Besatz für leichte Verschmutzungen, Einsatz im Stall z. B. Ankehren von Futter **Spritzschutz im öffentlichen Raum erforderlich!**	

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Technische Daten sind annähernd und unverbindlich. Gewichte ohne Sonderausstattung und Anbau.
Abbildungen können aufpreispflichtige Optionen zeigen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2026-v1)

FEATURES IM DETAIL

bema PowerPack - Hydraulisches Antriebsaggregat

bema Groby light mit mechanischem Antrieb

Hydraulische Schwenkeinrichtung