bema 40 Industry

STAUBARMES ARBEITEN

Vollgekapseltes Maschinengehäuse mit Kehrwalze Ø 660 mm

Die bema 40 Industry ist die perfekte Kehrmaschine für die Innen- und Außenreinigung. Durch das vollgekapselte Maschinengehäuse wird ein weitgehend staubfreies Arbeiten erreicht. Eine weitere Minimierung der Staubentwicklung ist durch die Zuschaltung einer optionalen Wassersprüheinrichtung möglich. Die speziellen Kehrwalzen nehmen sowohl hartnäckigen Grobschmutz als auch feinen Staub problemlos auf.

FEATURES

- ✓ **Zentrale Steuerung und Schutz des gesamten Hydrauliksystems:** Der Hydroblock enthält alle hydraulischen Steuerungs- und Sicherungselemente wie Überdruckventil, Nachlaufsicherung der Hauptkehrwalze, Umschaltventil für Schmutzbehälter und Anschlussmöglichkeiten für Seitenkehrbesen. Premium-Hydroblock optional erhältlich.
- ✓ **Ohne Unterbrechung große Mengen kehren - grober Schmutz und/oder feiner Staub:** Innenliegender Schmutzbehälter mit großem Aufnahmevolumen.
- ✓ **Optimale Führung durch stabile Laufräder:** Super-Elastiklaufräder Ø 200 x 80 mm, sowie drittes Tastrad Ø 250 x 80 mm und Niveauausgleich.
- ✓ **Komfortable Entleerung des Schmutzbehälters:** Hochentleerung über Container.
- ✓ **Überzeugende Reinigungsergebnisse bei glatten Bodenbelägen, feinem Staub oder der Innenreinigung:** Stufenlose Einstellung der Kehrwalze über Verstellspindel.

TRÄGERFAHRZEUGE

- SWE+ bema SWE+
  Schnellwechseleinrichtung (**SWE**)
  + automatisches Hydraulik-Kupplungssystem
- Radlader
  bis 7 t
- Hoflader
- Gabelstapler
- Schlepper
  Front

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Wassersprüheinrichtung
  Hauptkehrwalze, Seitenkehrbesen
- Seitenkehrbesen
  mit bema SideControl
- **NEU:** bema Paddy
  Paddelwalze als Hauptkehrwalze
- bema Control
  ab 3 Funktionen erhältlich

bema 40 Industry überzeugt im Inneneinsatz

Außenreinigiung mit der bema 40 Industry

bema 40 Industry mit Seitenkehrbesen und Wassersprüheinrichtung

Komfortable Hochentleerung über Container (über Trägerfahrzeug)

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	**bema 40 Industry**		
Arbeitsbreite	**1250 mm**	**1550 mm**	**2050 mm**
Antrieb	Hydraulisch, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm, komplett innenliegend (schwere Baureihe, Industrieausführung)		
Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges	20 l/min	30 l/min	40 l/min
Volumen / Gewicht (ca.) **inkl. Schmutzbehälter**	275 l / 460 kg	345 l / 500 kg	450 l / 570 kg
Hauptkehrwalze Ø 660 mm	**Wählbare Besätze:** Industry (PPN, V-förmig angeordnet, harte & weiche Borsten gemischt), PPN (V-förmig angeordnet), Stahl/PPN (V-förmig angeordnet), Stahlflachdraht/PPN (V-förmig angeordnet); **NEU:** bema Paddy (Paddelwalze)		
Kehrwalzendrehzahl	Empfohlen 100 bis max. 150 U/min		
Laufräder	Super-Elastiklaufräder Ø 200 x 80 mm (schienenfest), drittes Tastrad Ø 250 x 80 mm mit aufvulkanisiertem Elastikgummi (schienenfest)		
Seitenkehrbesen Ø 800 mm (optionale Ausstattung)	Hydraulischer Antrieb mit bema SideControl (Komfortbedienung, vereint Drei-Wegehahn & Drehzahlregler). Seitenkehrbesen wahlweise rechts und/oder links erhältlich. **Wählbare Besätze:** Industry (PPN, harte & weiche Borsten gemischt), PPN, Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, Stahlflachdraht		
Wassersprüheinrichtung (optionale Ausstattung)	200 l Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)		
Weitere Angaben	Hydraulischer Schmutzbehälter mit Polyurethan-Schürfleiste; Staubschutzverkleidung und Gummi-Rammschutz komplett um das Gehäuse		

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Technische Daten sind annähernd und unverbindlich. Gewichte ohne Sonderausstattung und Anbau.
Abbildungen können aufpreispflichtige Optionen zeigen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2026-v1)

FEATURES IM DETAIL

PPN-Industrie-Segmentbesatz, V-förmig angeordnet

NEU: bema Paddy - Paddelwalze, z. B. für Pferdeäpfel

Verriegelung der Aufnahme am Gabelstapler