# bema Jumbo

## FÜR DEN INTENSIVEN EINSATZ

**Reinigung mit einem Kehrwalzendurchmesser von 920 mm**

Den harten Einsatz auf der Baustelle, in Recycling- und Gewinnungsbetrieben, auf Flug-, Binnen- und Seehäfen oder im Winterdienst meistert die riesige und extrem leistungsstarke bema Jumbo. Durch die robuste Bauweise und dem besonders starken Anbau eignet sich die freikehrende Maschine optimal für den Einsatz an schweren Trägerfahrzeugen.

## FEATURES

- ✓ **Extrem starke Reinigungsleistung durch PPN Powerbürste ø 920 mm:**
  Der überdurchschnittliche Bürstendurchmesser, sowie die Beschaffenheit der wabenförmigen Besenringe garantieren überzeugende Reinigungsergebnisse.
- ✓ **Freikehrende Ausführung in extrem stabiler Bauweise:**
  Unverwüstliches Arbeitsgerät, welches dem Fahrer eine gute Übersicht vom Fahrzeug aus ermöglicht.
- ✓ **Auf unebenem Terrain optimale Anpassung an den Untergrund:**
  Durch den Rollenniveauausgleich inklusive Höhenanzeige und dank der luftbereiften Laufräder (ø 460 x 145 mm) mit verstärkter Felge (4 mm) wird die bema Jumbo optimal geführt (optional Super-Elastik-Vollgummiräder).
- ✓ **Vielfältig einsetzbar:**
  Der Antrieb kann entweder mechanisch oder hydraulisch erfolgen.
- ✓ **Abgesichertes Hydrauliksystem:**
  Beinhaltet Stromregelventil, Überdruckventil und Nachlaufsicherung.

### TRÄGERFAHRZEUGE

SWE+ bema SWE+
Schnellwechseleinrichtung (**SWE**)
+ automatisches Hydraulik-Kupplungssystem

Radlader
ab 12 t

Schlepper
Front/Heck

### OPTIONALE AUSSTATTUNG

PTO Mechanischer Antrieb
Inkl. Gelenkwelle

Wassersprüheinrichtung
Hauptkehrwalze

Hydraulische Schwenkeinrichtung
links/rechts je 20°

bema Control
ab 3 Funktionen erhältlich

bema Jumbo am Radlader (Schnellwechselanbau mit 2D-Rollenniveauausgleich)

bema Jumbo im Schlepper-Heck (Dreipunkt/Heck)

bema Jumbo angebaut am Schlepper (Front)

bema Jumbo angebaut am Schlepper (Front)

## TECHNISCHE DATEN

| Maschinentyp | bema Jumbo | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Arbeitsbreite** | **2750 mm** | **3000 mm** | **3250 mm** | **3500 mm** |
| **Antrieb** | Hydraulischer Antrieb, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm, komplett innenliegend (schwere Baureihe, Industrieausführung)<br><br>Optional mechanischer Antrieb inkl. Gelenkwelle (Simplex-Kette) oder verstärkter mechanischer Antrieb inkl. Gelenkwelle (Duplex-Kette, für Winterdienst 250 U/min) | | | |
| **Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges** | 60 l/min | | | |
| **Gewicht Grundmaschine inkl. Gummispritztuch** (ca.) | 960 kg | 986 kg | 1025 kg | 1054 kg |
| **Hauptkehrwalze Ø 920 mm** | PPN BEE-LINE Powerbürste mit Besenringen in Wabenform (kein PVC). Werkzeuglose und stufenlose Einstellung der Kehrwalze über Verstellspindel. | | | |
| **Kehrwalzendrehzahl** | Empfohlen 80 bis max. 120 U/min | | | |
| **Laufräder** | Luftbereifte Räder Ø 460 x 145 mm mit verstärkter Felge 4 mm, optional Super-Elastik-Vollgummiräder Ø 446 x 122 mm mit verstärkter Felge 4 mm, stufenlos höhenverstellbar | | | |
| **Standardausstattung** | Gummispritztuch | | | |
| **Wassersprüheinrichtung** (optionale Ausstattung) | 400 l Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in die Hauptkehrwalze) | | | |

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Technische Daten sind annähernd und unverbindlich. Gewichte ohne Sonderausstattung und Anbau.
Abbildungen können aufpreispflichtige Optionen zeigen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2026-v1)

## FEATURES IM DETAIL

Pendelausgleich (Dreipunkt/Heck)

Kettenkasten (seitlicher Kettenantrieb)

Stabile Laufräder inkl. Höhenanzeige